

Zbiorne zestawienie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie stałej organizacji ruchu
Przebudowa ulicy BOGUMIŁA w Kole
ETAP 2 = od km 0+000,00 do km 0+130,25

I. ZNAKI DROGOWE PIONOWE

| Symbol znaku graficzny | literowy | Opis | J. m. | Ilość | | Uwagi |
|---|----------|--|-------|--------|---------|---------------------------------|
| | | | | znaków | słupków | |
|  | A-7 | ustęp pierwszeństwa | szt. | 8 | 8 | słupki Ø 60 mm dł. 4,50 m |
|  | A-7 | ustęp pierwszeństwa | szt. | 1 | 1 | słupki Ø 50 mm dł. 3,50 m |
|  | A-8 | skrzyżowanie o ruchu okrężnym | szt. | 4 | 4 | słupki Ø 60 mm dł. 4,50 m |
|  | B-18 | zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 4 t | szt. | 1 | 1 | słupki Ø 60 mm dł. 4,50 m |
|  | B-25 | zakaz wyrzedzania | szt. | 3 | x | |
|  | B-33 | ograniczenie prędkości | szt. | 5 | 5 | słupki Ø 60 mm dł. 4,50 m |
|  | B-33 | ograniczenie prędkości | szt. | 2 | 2 | słupki Ø 50 mm dł. 3,50 m |
|  | B-36 | zakaz zatrzymania się | szt. | 1 | x | |
|  | C-12 | ruch okrężny | szt. | 8 | x | |
|  | C-13/16 | droga dla pieszych i rowerów | szt. | 8 | 8 | słupki Ø 50 mm dł. 3,50 m |
|  | C-13a | koniec drogi dla rowerów | szt. | 2 | 2 | słupki Ø 50 mm dł. 3,50 m |
|  | D-1 | droga z pierwszeństwem | szt. | 1 | 1 | słupki Ø 50 mm dł. 3,50 m |
|  | D-1 | droga z pierwszeństwem | szt. | 1 | x | |
|  | D-2 | koniec drogi z pierwszeństwem | szt. | 4 | x | |
|  | D-6b | przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów | szt. | 8 | 8 | słupki Ø 50 mm dł. 3,50 m |





Zbiórce zestawienie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie stałej organizacji ruchu

Przebudowa ulicy **BOGUMIŁA** w Kole

ETAP 2 = od km 0+000,00 do km 0+130,25

I. ZNAKI DROGOWE PIONOWE

| Symbol znaku graficzny | literowy | Opis | J. m. | Ilość | | Uwagi |
|---|----------|---|-------------|-----------|-----------|---|
| | | | | znaków | słupków | |
|  | E-1 | tablica przeddrogowskazowa przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym umieszczana obok jezdni | szt. | 1 | 2 | słupki Ø 60 mm dł. 5,00 m typu kratownice (2+2) |
|  | E-1 | tablica przeddrogowskazowa przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym umieszczana obok jezdni | szt. | 1 | 2 | słupki Ø 60 mm dł. 5,00 m typu kratownice (2+2) |
|  | E-1 | tablica przeddrogowskazowa przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym umieszczana obok jezdni | szt. | 1 | 2 | słupki Ø 60 mm dł. 5,00 m typu kratownice (2+2) |
|  | T-... | tabliczka pod B-18 wskazująca wyłączenie z zakazu określonych uczestników ruchu | szt. | 1 | x | |
| OGÓŁEM ilość znaków i słupków : | | | szt. | 61 | 46 | |