

Przebudowa dojazdów do mostu

7. ELEMENTY ULIC

7.2. Betonowe obrzeża chodnikowe

Str: 8

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.									
78.		KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża betonowe zwykłe	43,000	m3									
<table><tr><th>Opis pozycji obmiaru</th><th>Wyrażenie arytmetyczne</th><th>Wynik</th></tr><tr><td></td><td>963*0,045 =</td><td>43,000</td></tr><tr><td>Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej</td><td>Razem obmiar =</td><td>43,000</td></tr></table>					Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		963*0,045 =	43,000	Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej	Razem obmiar =	43,000
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik											
	963*0,045 =	43,000											
Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej	Razem obmiar =	43,000											
7.3.	D-08.05.01	Ścieki											
79.		KNR 231-0608-03-00 Ścieki uliczne z kostki betonowej, o wysokości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; ilość rzędów - 3	15,000	m									
80.		KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod ścieki betonowe zwykłe	0,800	m3									
<table><tr><th>Opis pozycji obmiaru</th><th>Wyrażenie arytmetyczne</th><th>Wynik</th></tr><tr><td></td><td>15*0,050 =</td><td>0,800</td></tr><tr><td>Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku</td><td>Razem obmiar =</td><td>0,800</td></tr></table>					Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		15*0,050 =	0,800	Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku	Razem obmiar =	0,800
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik											
	15*0,050 =	0,800											
Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku	Razem obmiar =	0,800											

--- Końiec wydruku przedmiaru ---