



- LEGENDA**
1. Warstwa ścierna – masa typu BA 0/16m grub. 6cm
  2. Warstwa wiążąca – masa typu BA 0/20m grub. 10cm
  3. Podbudowa z kruszywa kam. o uziarnieniu ciągłym grub. 20cm
  4. Warstwa oddzielająca z piasku średnioziarnistego grub. 10-20cm
  5. Kostka betonowa szara na podsypce cem. -piask. grub. 3cm
  6. Podbudowa z chudego betonu grub. 10-20cm
  7. Kostka kam. 9-11cm na podsypce cem.-piask. grub. 3cm
  8. Kostka kam. brukowcowa 18cm na podsypce cem. -piask. grub. 3cm
  9. Materiał pończozowy
  10. Krawężnik betonowy uliczny 30 x 20 cm na podsypce cem. -piaskowej grub. 5cm
  11. Ława betonowa z oporem z betonu klasy B-15 grub. 15cm
  12. Ława betonowa z betonu klasy B-15 grub. 15cm
  13. Ściek z kostki bet. szarej na podsypce cem. -piask. grub. 5cm
  14. Obrzeże betonowe 6x20cm na podsypce cementowo -piaskowej grub. 5cm
  15. Krawężnik betonowy drogowy 12x 25 cm na podsypce cem. -piaskowej grub. 5cm

Kreślił		Wykonał		Wzrost	10
Aut. proj.	mgr inż.	Aut. wykon.		Wzrost	10
Spr. wykon.	mgr inż.	Spr. wykon.		Wzrost	10
Wzrost	10	Wzrost	10	Wzrost	10