

Zjazd

Krawężnik betonowy 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej C12/15 z oporem

szerokość zmienna 2.0 %

Obrzeże 8x25 na podsypce piaskowo-cementowej gr.3cm i ławie betonowej C12/15

Kostka brukowa betonowa czarna / grafiłowa 6 cm
Podsypka cem.-piaskowa 3cm
Podbudowa betonowa C12/15, gr. 15cm
Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm

Jezdnia bitumiczna

Warstwa ścierna beton asfaltowy AC8S gr. 4cm

Warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC8W gr. wg tabeli

Frezowanie profilujące wg tabeli

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Chodnik

Krawężnik betonowy 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej C12/15 z oporem

Obrzeże 6x20 na podsypce piaskowo-cementowej gr.3cm i ławie betonowej C12/15 z oporem

Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm bezfazowa
Podsypka cem.-piaskowa 3cm
Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm
Warstwa odsączająca gr. 10 cm

Zielen

Legenda:

- Zieleń:** Granica pasa drogowego
- Chodnik:**
 - Krawężnik betonowy 15x30 na podsypanie cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej C12/15 z oporem
 - ściek bkb8 grafit na ławie bet. C12/15 gr.20cm
 - Obrzeże 6x20 na podsypanie piaskowo-cementowej gr.3cm i ławie betonowej C12/15 z oporem
- Jezdnia:**
 - Warstwa ścierna beton asfaltowy AC8S gr. 4cm
 - Warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC8W gr. wg tabeli
 - Frezowanie profilujące
 - Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- Powierzchnia ronda:**
 - Krawężnik trapezowy 30x100 cm
 - Podsypanie cementowo-piaskowa 3cm
 - Ława betonowa C16/20 gr. 25 cm
 - Warstwa odsączająca z płasku średniego gr. 10cm
 - Kostka granitowa szara 15/17 cm
 - Podsypanie cementowo-piaskowa 3cm
 - Ława betonowa C16/20, gr. 25cm
 - Warstwa odsączająca z płasku średniego gr. 10 cm
- Jezdnia (po rondzie):**
 - Warstwa ścierna beton asfaltowy AC8S gr. 4cm
 - Warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC8W gr. wg tabeli
 - Frezowanie profilujące
 - Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- Chodnik (po rondzie):**
 - Krawężnik betonowy 15x30 na podsypanie cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej C12/15 z oporem
 - ściek bkb8 grafit na ławie bet. C12/15 gr.20cm
 - Obrzeże 6x20 na podsypanie piaskowo-cementowej gr.3cm i ławie betonowej C12/15 z oporem
- Zieleń:** Granica pasa drogowego

<i>Nazwa i adres obiektu</i>	Przebudowa ulicy Szkoleni w Przedczu	<i>Nazwa i adres inwestora</i>	Powiatowy Zarząd Dróg ul.Toruńska 200, 62-600 Koło		
<i>Zakres rysunku</i>	Przekroje normalne	<i>Faza projektu</i>	Projekt budowlany		
<i>Skala</i>	1:50	<i>Data</i>	06.2018r.	<i>Nr rys.</i>	
<i>Projektował, opracował</i>					