



Wpust ściekowy krawężnikowo-jezdniowy

**Wpust ściekowy krawężnikowo-jezdniowy
600 x 400 wykonany z żeliwa szarego**

Norma: PN – EN 124-2:2015-7

Materiał: pokrywa, krata - żeliwo szare
korpus - żeliwo szare



Odmiana wpustu	Wysokość korpusu H [mm]	Indeks	ilość/paleta
Wpust ściekowy klasa C250 krawężnikowo-jezdniowy z kołnierzem, pokrywa i krata na zawiasach	250	3319	8
Wpust ściekowy klasa D400 krawężnikowo-jezdniowy z kołnierzem, pokrywa i krata na zawiasach	250	3419	8

Powierzchnia wlotowa: 7,5 dm²

Do zabudowy w krawężniku: H150 mm

Pokrywa i krata na zawiasach

Korpus przystosowany do bezpośredniego montażu kosza do wyłapywania zanieczyszczeń. Wpusty mogą być wyposażone w następujące typy koszy: D1, C3.

Wyroby nie są malowane.

Wpust ściekowy krawężnikowo-jezdniowy 600 x 400 dostępny jest w dwóch klasach:

- w klasie C250

Zastosowanie: do zabudowy w linii krawężnika;

Oznaczenie: LK, C250, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany B

- w klasie D400

Zastosowanie: do zabudowy w linii krawężnika;

- **Oznaczenie:** LK, D400, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany B

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.

mgr inż. Danuta Oktawiec

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynierskiej nr 805/88
44-100 Gliwice, ul. Długa 40, tel. (32) 34-03-03