

KOSZTORYS OFERTOWY

Data :

Nazwa Wykonawcy:

.....

Przebudowa ulicy Poległych w Kole

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,306		
		II.ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	KNNR 6 0806-0700	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej (50% do utylizacji, 50% do złożenia na palety)	m ²	498,32		
3	KNR 4-04 1103-04	Transport płytek chodnikowych z rozbiórki na plac wskazany przez inwestora (50%), odl. do 5 km (plac PZD)	m ³	12,46		
4	KNNR 6 0803-0100	Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych (zjazdy)	m ²	41,50		
5	KNR 4-04 1103-04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu	m ²	13,52		
6	KNNR 6 0803-0100	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	303,00		
8	KNNR 6	Rozebranie obrzeży 6x20 cm	m	182,00		
9	R 4-01 0108	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z utylizacją	m ³	56,19		
		III. CHODNIKI				
10	NR 6 0102-	Koryta wykonywane na poszerzeniach - chodniki, c	m ²	505,80		
11	4-01 0108-	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³	103,20		
13	KNNR 6 0104-300	Warstwy podsypkowe wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	505,80		
14	KNNR 6 0109-307	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m ²	505,80		

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
15	KNNR 6 0502-400	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej żółtej grubości 6 cm , układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał zamawiającego	m ²	432,00		
16	KNNR 6 0502-400	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 6 cm czerwonej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem - pas czerwony o szerokości 10 cm czwarta kostka od krawężnika na długości chodnika do wjazdu na cmentarz	m ²	26,50		
17	KNNR 6 0502-400	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 6 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem - odcinek od wjazdu na cmentarz do granicy pasa drogowego z ul. Jana Pawła II	m ²	47,30		
		IV. ZJAZDY				
18	KNNR 6 0102-300	Koryta pod zjazdu o głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	65,60		
19	KNR 4-01 0108-0200	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³	19,68		
20	KNNR 6 0104-300	Warstwy podsypkowe wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	65,60		
21	KNNR 6 0109-307	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15	m ²	65,60		
22	KNNR 6 0502-400	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm czerwonej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny	m ²	65,60		
		V. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
23	KNNR 1 0202-0100	Koryto pod krawężniki, o średniej gł. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad.	m ³	36,36		
24	KNNR 6 0403-0401	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem	m	303,00		
25	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod obrzeża w gruncie kat. II-IV	m	165,20		
26	KNNR 6 0404-0400	Obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	165,20		
27	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod obrzeża w gruncie kat. II-IV	m	21,00		
28	KNNR 6 0404-0400	Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowe, spoiny wypełnione piaskiem	m	21,00		
		VI. NAWIERZCHNIA JEZDNI				
29	KNR 2-31 080303	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. do 3 cm z wywozem frezu do PZD w Kole	m2	1 671,00		
30	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1 671,00		
31	KNR 2-31 100407	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną	m2	1 671,00		

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
32	KNNR 6 030801	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych gryso-wych KR2 AC11S warstwa ścierna - grub.4 cm	m2	1 671,00		
		VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
33	KNNR 1 0113-02	Humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni przy grubości humusowania 10 cm	m²	96,50		
34	KNR 2-31 140603	Regulacja pionowa studzienek i włączów, wpustów	szt.	17,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						