



szer. zjazdu indywidualnego B
<wg. tab. zjazdów>

szer. jezdni zjazdu indywidualnego L
<wg. tab. zjazdów>

A

R300

R300

R300

R300

R300

H
wg. tab. zjazdów

100

100

A

A--A

H
wg. tab. zjazdów

+rz.b./t.

1%

2%

- 4 cm warstwa ścieralna z AC 8S 50/70
- 4 cm warstwa wyrównawcza z AC 11W 50/70
- 20 cm podbudowa z betonu C12/15
- 15 cm warstwa odchająca z płasku średnioziarnistego

LEGENDA

- Nawierzchnia z AC 8S 50/70 gr. 4 cm
- Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

Parametry B, L, H dla każdego zjazdu indywidualnie określa tabela zjazdów indywidualnych

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA	"PROJEKTUJ I BUDUJ" ul. Spalska 103/105 lok. 10 97-200 Tomaszów Maz.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec - Gąsiorów		
TREŚĆ	Zjazd indywidualny do pól		
OPRACOWANIE WYKONALI	inż. i nazwisko, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
	PROJEKTANT mgr inż. Paweł Łaskiewicz	SWK/0048/POOD/13	
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bohdan Przyjemski	GP/17342/115/99WŁ	
Skala: 1:50	Data: 05.2022	Nr rys. Z3	

Uwaga:
1. Spadki zjazdów (‰) dostosować do rzędnych istniejących bram/terenu.
2. Szerokości zjazdów L podano w tabeli zjazdów i na Planie Zagospodarowania Terenu.