

## Zestawienie materiałów dla budowy linii oświetlenia ulicznego

															Uziom typu Galmar						
Lp.	Odcinek kabla od - do	Kabel YAKXS 4x25mm <sup>2</sup> - trasa	Kabel YAKXS 4x25mm <sup>2</sup> - długość	Folia kablowa niebieska (nm)	Opaska kablowa OKI	Przecisk rura ośrednicy 75 mm	Slup ośw. Aluminiowy przeznaczony do wkopu (wysokość montażu oprawy h=6 m)	Wysięgnik pojedynczy o dł. 1500 mm	Izolacyjne złącze kablowe	Oprawa 44.5W, 6197 lm, przejścia dla pieszych	Oprawa 48W, 6659 lm, przejścia dla pieszych	Oprawa 35W, 5008 lm, przejścia dla pieszych	Przewód YKY 3 x 2,5mm <sup>2</sup>	Wkładka bezpiecznikowa 2A	Bednarka oc. 25x4mm	Pręt stalowy ø14,2; dł.1,5m	Złączka	Uchwyt krzyżowy	Grot	Głowica	
		m	m	m	szt.	m	szt.	szt.	kpl.	szt.	szt.	szt.	m	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	
1.	istn oprawa - L2P	15	18	15	6	9	1	1	1		1		8	1	17						
2.	L2P - L1P	15	21	15	6	9	1	1	1	1			8	1	17	6	5	1	1	1	
3.	istn oprawa - L4P	15	21	15	6	8	1	1	1	1			8	1	17						
4.	L4P - L3P	16	22	16	6	10	1	1	1	1			8	1	18	6	5	1	1	1	
5.	L3P - L5P	14	20	14	6	9	1	1	1			1	8	1	16						
6.	L5P - L6P	13	19	13	6	10	1	1	1			1	8	1	15	6	5	1	1	1	
7.	istn oprawa - L7P	12	18	12	6	8	1	1	1	1			8	1	14						
8.	L7P - L8P	16	22	16	6		1	1	1	1			8	1	18	6	5	1	1	1	
9.	istn oprawa - L10P	5	11	5	4		1	1	1	1			8	1	7						
10.	L9P - L10P	14	20	14	6	8	1	1	1	1			8	1	16						
11.	L10P - L11P	23	29	23	8	10	1	1	1	1			8	1	25						
12.	L11P - L12P	16	22	16	6	10	1	1	1	1			8	1	18	6	5	1	1	1	
13.	istn oprawa - L14P	20	26	20	7		1	1	1	1			8	1	22						
14.	L14P - L13P	15	21	15	6	8	1	1	1	1			8	1	17	6	5	1	1	1	
15.	istn oprawa - L16P	38	44	38	11		1	1	1	1			8	1	40						
16.	L16P - L15P	17	23	17	7	11	1	1	1	1			8	1	19	6	5	1	1	1	
17.	istn oprawa - L17P	2	8	2	4		1	1	1	1			8	1	4	6	5	1	1	1	
18.	L17P - L18P	17	23	17	7	12	1	1	1	1			8	1	19						
19.	L18P - L19P	14	20	14	6		1	1	1	1			8	1	16						
20.	L19P - L20P	15	21	15	6	9	1	1	1	1			8	1	17						
21.	L20P - L21P	14	20	14	6		1	1	1	1			8	1	16						
22.	L21P - L22P	15	21	15	6	8	1	1	1	1			8	1	17	6	5	1	1	1	
23.	L17P - L23P	15	21	15	6		1	1	1	1			8	1	17						
24.	L23P - L24P	15	21	15	6	11	1	1	1	1			8	1	17	6	5	1	1	1	
	Podsumowanie całości	371	512	371	150	150	24	24	24	21	1	2	192	24	419	60	50	10	10	10	

Kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>: 512 m

Przewód YKY 3x 2,5mm<sup>2</sup>: 192 m

Rury osłonowe 75 mm do skrzyżowań z mediami: około 40 m