

Zestawienie materiałów dla budowy linii oświetlenia ulicznego

Lp.	Odcinek kabla od - do	Słup oświetleniowy																	Uziom typu Galmar						
		Kabel YAKXS 4x25mm ² - trasa	Kabel YAKXS 4x25mm ² - długość	Folia kablowa niebieska (m)	Opaska kablowa OKI	Przedisk tura ośrednicy 75 mm	Słup ośw. Aluminowy (np. SAL 10 dz WL 1-2-5-4-7-5 A ZPSO ROSA z fundamentem prefabrykowanym dla I strefy wiatrowej lub równoważne) h=10 m	Słup ośw. Aluminowy (np. SAL 80 ZPSO ROSA z fundamentem prefabrykowanym dla I strefy wiatrowej lub równoważne) h=8 m	Słup ośw. Aluminowy (np. SAL 60 ZPSO ROSA z fundamentem prefabrykowanym dla I strefy wiatrowej lub równoważne) h=6 m	Wysięgnik pojedynczy o dł. 1500 mm	Wysięgnik pojedynczy o dł. 1000 mm	Izolacyjne złącze kablowe	Oprawa BGP281 T25 1x LED60-4S/740 SR DM12 39W	Oprawa BGP283 T25 1x LED100-4S/740 SR DM10 58W	Oprawa 44.5W, 6197 lm, przejścia dla pieszych DPL	Oprawa 44.5W, 6197 lm, przejścia dla pieszych DPR	Oprawa 48W, 6659 lm, przejścia dla pieszych DPR	Przewód YKY 3x 2,5mm ²	Wkładka bezpiecznikowa 2A	Bednarka oc. 25x4mm	Pręt stalowy ø14.3: dł.1,5m	Złączka	Uchwyty krzyżowy	Grot	Głowica
1.	istn kabel - L4i	2	5	2	3		1				1	1	1					9	1		12	10	2	2	1
2.	L4i - L3i	24	30	24	8		1				1	1	1					9	1	26					
3.	L3i - L2i	24	30	24	8		1				1	1	1					9	1	26					
4.	L2i - L1i	27	33	27	9		1				1	1	1					9	1	29					
5.	L1i - Listn	27	33	27	9		1				1	1	1					9	1	29	12	10	2	2	1
6.	L3i - L5P	22	28	22	8	14			1	1		1				1		5	1	24	12	10	2	2	1
7.	L5P - L2P	15	21	15	6	8			1	1		1				1		5	1	17					
8.	L2P - L2	15	21	15	6	6		1			1	1		1				7	1	17					
9.	L2 - L1	39	45	39	11			1			1	1		1				7	1	41					
10.	L1 - L4P	11	17	11	5				1	1		1				1		5	1	13	12	10	2	2	1
11.	L5P - L1P	23	29	23	8				1	1		1				1		5	1	25					
12.	L1P - L3	17	23	17	7	6		1			1	1		1				7	1	19	12	10	2	2	1
13.	L1 - L3P	19	25	19	7	6			1	1		1			1			7	1	21	12	10	2	2	1
14.	L4i - L7P	20	26	20	7	9			1	1		1				1		5	1	22					
15.	L7P - L6P	12	18	12	6	6			1	1		1				1		5	1	14	12	10	2	2	1
16.	L4i - L5i	26	32	26	8		1				1	1	1					9	1	28					
17.	L5i - L6i	25	31	25	8		1				1	1	1					9	1	27					
18.	L6i - L8P/L7i	26	32	26	8			1		1	1	1	1			1		5	1	28	12	10	2	2	1
19.	L8P/L7i - L8i	20	26	20	7		1				1	1	1					9	1	22					
20.	L8i - L10P	7	13	7	5				1	1		1				1		5	1	9					
21.	L10P - L11P	12	18	12	6	7			1	1		1				1		5	1	14					
22.	L11P - L10i	13	19	13	6		1				1	1	1					9	1	15					
23.	L10i - L12P	11	17	11	5				1	1		1				1		5	1	13	12	10	2	2	1
24.	L8P/L7i - L9P	16	22	16	6	8			1	1		1				1		5	1	18					
25.	L9P - L9i	12	18	12	6		1				1	1	1					9	1	14					
26.	L9i - L15P	9	15	9	5				1	1		1					1	5	1	11					
27.	L15P - L14P	17	23	17	7	8			1	1		1					1	5	1	19					
28.	L14P - L13P	19	25	19	7				1	1		1				1		9	1	21	12	10	2	2	1
Podsumowanie całości		510	675	510	191	78	10	4	14	15	14	28	11	3	1	12	2	192	28	562	120	100	20	20	10

Kabel YAKXS 4x25mm²: 675 m

Przewód YKY 3x 2,5mm²: 192 m

Rury osłonowe 75 mm do skrzyżowań z mediami: około 80 m